



# Uzavírací ventil s pohonem IBO MIX 1



Zónový ventil IBO MIX 1 slouží k uzavření přívodu média. Lze jej použít ve vodovodních a topných zařízeních, a klimatizace. Uzavírací ventil IBO MIX 1 je dodáván s elektrickým ovladačem, který umožňuje automatický provoz podle požadavků řídicí jednotky zařízení, ke kterému je připojen. V závislosti na modelu může být ventil dodáván v poloze NO - normálně otevřený nebo v poloze NC - normálně uzavřený. Pohon ventilu lze ovládat ručně stisknutím spínacího tlačítka. Chcete-li odblokovat automatický režim, uvolněte tlačítko.

Dostupné modely:

- IBO MIX 1 DN.15 230V AC, 2-bodový NO-normálně otevřený
- IBO MIX 1 DN.20 230V AC, 2-bodový NO-normálně otevřený
- IBO MIX 1 DN.25 230V AC, 2-bodový NO-normálně otevřený
- IBO MIX 1 DN.15 230V AC, 2bodový NC-normálně uzavřený
- IBO MIX 1 DN.20 230V AC, 2bodový NC-normálně uzavřený
- IBO MIX 1 DN.25 230V AC, 2bodový NC-normálně uzavřený



Model	Ventil IBO MIX 1		
<b>Maximální pracovní tlak</b>	<b>30 barů / 3 Mpa</b>		
<b>KVS</b>	<b>DN15 (½")</b>	<b>DN20 (¾")</b>	<b>DN25 (1")</b>
	<b>20m3/h</b>	<b>45m3/h</b>	<b>60m3/h</b>
<b>Maximální provozní teplota</b>	<b>120°C</b>		
<b>Maximální koncentrace glykolu</b>	<b>až 50%</b>		
<b>Materiál</b>	<b>CW617N</b>		
<b>Vnitřní součásti</b>	<b>Nylon</b>		
<b>Připojení</b>	<b>GW</b>		

Model	Ovladač řízení Z 1
<b>Napětí</b>	<b>230V/AC 50-60Hz</b>
<b>Stupeň ochrany</b>	<b>IP64</b>
<b>Rozsah provozních teplot</b>	<b>0-60°C</b>
<b>Napájecí kabel</b>	<b>3 × 0,75 mm / 100 cm</b>
<b>Doba otáčení   Úhel otáčení</b>	<b>21 s   90°</b>
<b>Materiál pouzdra</b>	<b>Nylon</b>
<b>Točivý moment motoru</b>	<b>8 Nm</b>